

GL710 - GL720
GL722 - GL742
livelli laser
con pendenza.

tecnologia e prestazioni
ai massimi livelli.

affidati alle
soluzioni SPEKTRA.



scegli le
soluzioni rateizzate.



acquista con
copertura integrale.



scegli la
gestione flotte.



noleggia solo
quando ti serve.



la serie di livelli laser autolivellanti GL700 si compone di strumenti in grado di eseguire piani in singola ed in doppia pendenza a inserimento digitale. i modelli della gamma GL700 sono uguali fra loro per prestazioni ma differenti nelle funzionalità.

questi strumenti sono caratterizzati da prestazioni al top della categoria e da materiali costruttivi di elevata qualità per assicurare la massima affidabilità nel tempo.





la tecnologia impiegata garantisce estrema precisione nel rilievo e nella battitura delle quote anche sulla distanza, tramite sensori che compensano vento, temperatura e vibrazioni.

grazie alle sue peculiarità la serie GL700 è indicata per guidare sistemi di livellamento applicati a macchine movimento terra.

l'ampia portata, la precisione e la stabilità del raggio, le funzioni di allineamento automatico e calcolo delle pendenze li rendono gli strumenti più apprezzati da chi utilizza sistemi automatici. la famiglia GL700 garantisce prestazioni eccellenti per il massimo della precisione. strumenti senza rivali sul mercato.

GL710 - GL720
GL722 - GL742
livello laser
con pendenza.

tecnologia e prestazioni
ai massimi livelli.



STRUMENTO	GL412	GL720	GL722	GL742
portata Ø	600 m	900 m	900 m	900 m
precisione orizzontale	± 1.5 mm/30 m	± 1.2 mm/30 m	± 1.2 mm/30 m	± 1.2 mm/30 m
autolivellamento	sì	sì	sì	sì
pendenza asse y	- 10%/+ 15%	- 0.5%/+ 25%	- 0.5%/+ 25%	- 0.5%/+ 25%
pendenza asse x	no	- 10%/+ 10%	- 10%/+ 10%	- 10%/+ 10%
precisione pendenza	± 3 mm/30 m	± 1.5 mm/30 m	± 1.5 mm/30 m	± 1.5 mm/30 m
livellamento verticale	sì	no	no	no
radiocomando	sì 100 m	no	sì 225 m	sì 225 m
ricevitore incluso	HL700	HL700	CR600	CR600
velocità rotazione	300/600	300/600/900	300/600/900	300/600/900
compensazione temperatura	sì	sì	sì	sì
allarme altezza/linea	sì	sì	sì	sì
calcolo pendenza esistente	no	no	sì	sì
allineamento automatico	no	no	sì	sì
cassa	abs	lega magnesio	lega magnesio	lega magnesio
peso	3.1 kg	8.5 kg	8.5 kg	8.5 kg
impermeabile	IP66	JIS-5	JIS-5	JIS-5
collegamento batteria esterna	no	sì	sì	sì
batterie	NiMh 55 ore	NiMh 30 ore	NiMh 30 ore	NiMh 30 ore